



AZKAR PRIM

Primaire d'adhérence : tous supports
(surfaces absorbantes et non absorbantes)

Pour offrir une adhérence optimale sur tous les types de surfaces, **Azkar Prim** est à utiliser comme primaire avant d'appliquer notre enduit fibré de préparation **Azkar Base**.

Bouche pores

Pour sceller la surface de nos bétons cirés en remplissant les pores et les microfissures. **Azkar Prim** contribue à améliorer la résistance du complexe Azkar, le rendant plus étanche et moins sujet aux taches. Il est à utiliser avant l'application du vernis **Azkar Etane**.

PROPRIÉTÉS

- Primaire d'adhérence et bouche pores
- Applicable à l'aide d'un rouleau ou pinceau en une seule couche. Pour le carrelage deux couches sont nécessaires.
- À base eau, non inflammable.
- Exempt de plastifiants, solvants, ammoniacque et émulsifiants.
- Le produit fourni est prêt à être utilisé.

RENDEMENT

En général : 1 L / 10m²

DONNÉES TECHNIQUES

- Émulsion à base eau
- Apparence : Liquide laiteux blanc
- Solide : 34,6 %
- pH : entre 8 et 9
- Viscosité : 12-13 s (Copa Ford 4)
- Densité à 20°C : 1,05 ± 0,01 g/mL
- Température d'application : de 5°C à 35°C
- Séchage au tact : 30 minutes

APPLICATION

Le support doit être propre, sec, exempt de tout corps gras et cohésif.
Sec en 3 à 5 heures (selon température ambiante).

Azkar Prim est à utiliser comme primaire avant d'appliquer notre enduit fibré de préparation **Azkar Base**. Et comme bouche pores avant l'application de notre vernis **Azkar Etane**.

PRÉCAUTIONS

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, ne jamais provoquer le vomissement et contacter directement un médecin.

Il est conseillé de bien suivre les recommandations suivantes :

- Ventiler les pièces
- Porter des lunettes protectrices pour éviter les éclaboussures
- Porter des gants de caoutchouc

L'emballage vide doit être éliminé conformément à la réglementation légale en vigueur. Il faut bien fermer le récipient après chaque usage, pour éviter l'altération du produit. Le produit n'est pas toxique, dangereux ni inflammable dans des conditions normales. Il est libre de substances nocives.
Maintenir hors de la portée des enfants.

PRÉSENTATION

Conditionnement en 5 Litres.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation.
Une fois le matériau durci, il ne peut être retiré que par des moyens mécaniques.

STOCKAGE

Azkar Prim doit être stocké :

- Dans son emballage d'origine
- Fermé et protégé
- Conservé à des températures entre 10°C et 30°C
- Dans un endroit sec et bien aéré
- Éloigné de la chaleur et à l'abri du soleil